

Hitzeschutz- schlauch

E-Grasseidenschlauch mit hochgradig reflektierender Oberfläche.

Features:

Hohe Reflektionseigenschaft bei Strahlungswärme

Beständig gegen gängige Flüssigkeiten im Motorraum

Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis $+260\text{ °C}$

Einsetzbar bei Strahlungswärme bis 700 °C (Source)

In gängigen Durchmessergrößen verfügbar bis 110 mm



Hitzeschutz- schlauch “standard”

Der Hitzeschutzschlauch “standard” ist ein als abgelängtes sowie als Rollenware erhältliches Schutzprodukt welches vorwiegend auf Kabelsätzen und Schlauchleitungen im Motorraum zum Einsatz kommt.

Durch die hochwertige Verarbeitung der Nähtkante wird sicher gestellt, dass während der Installation des Produktes und auch über die Lebensdauer des Fahrzeuges hinaus das Produkt geschlossen bleibt.

Zwei unterschiedliche reflektierende Oberflächen bieten dem Kunden die Wahlmöglichkeit zwischen hoher Hitzebeständigkeit oder mechanisch robusterer Ausführung.

DELTA T
*Hitzeschutz und
Isolation GmbH*
Willi-Bleicher-Str. 9
D-52353 Düren/Germany

Hitzeschutzschlauch “standard”

Technische Daten:

Eigenschaft:	Testmethode:	Ergebnis:
Dauertemperatur (3000 Std.) Typ I, Type II Wert in Klammern	ISO 6722/LV112	- 40 ... + 260 °C [150 °C]
Temperaturbeständigkeit des Garns (Edelstahlseele)		
Wandstärke Typ I / Typ II	DIN EN ISO 5084	0,60 mm / 0,9+/- 10 %
Spezifisches Gewicht Typ I / Typ II	DIN EN 12127	
Entflammbarkeit	FMVSS 302	bestanden

Lieferbare Größen / Abmessungen:

Produktbezeichnung:	Innendurchmesser:	Rollenlänge:
HSSS010R000T1	10 +/- 1,2 mm	50 m
HSSS013R000T1	13 +/- 1,5 mm	50 m
HSSS015R000T1	15 +/- 1,5 mm	50 m
HSSS020R000T1	20 +/- 1,5 mm	50 m
HSSS025R000T1	25 +/- 2 mm	50 m
HSSS032R000T1	32 +/- 2 mm	50 m
HSSS038R000T1	38 +/- 2 mm	25 m
HSSS052R000T1	52 +/- 3 mm	25 m
HSSS075R000T1	75 +/- 4 mm	25 m
HSSS110R000T1	110 +/- 5 mm	25 m

Haftungsausschluss: Alle Angaben sind nach bestem Wissen und nach letztem Erkenntnisstand erstellt worden. Es wird keine Garantie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben gemacht. Eine Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes oder der Verwendung der angegebenen Daten wird ausgeschlossen. Die Delta T Hitzeschutz und Isolation GmbH hält sich vor, das Produkt im Rahmen von technischen Verbesserungen jederzeit zu ändern.

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

Bestellbeispiel: *HSSS032R300T1 = Schlauch mit Innendurchmesser 32 mm, abgelängt auf Länge 300 mm*

Sie erreichen uns unter:
 Telefon: +49 2421 2772770
 Telefax: +49 2421 2774315
 Email: info@deltat-t.de
www.deltat-t.de

DELTA T
Hitzeschutz und
Isolation GmbH
 Willi-Bleicher-Str. 9
 D-52353 Düren/Germany