

Hitzeschutz- schlauch wiederverschließbar

E-Grasseidenschlauch mit
hochgradig reflektierender
Oberfläche und Verschluss-
system

Features:

Hohe Reflektionseigenschaft
bei Strahlungswärme

Einfach zu installieren durch
Verschlusssystem

Wiederverschließbar

Beständig gegen gängige
Flüssigkeiten im Motorraum

Temperaturbeständigkeit von
– 50 °C bis + 300 °C

Einsetzbar bei Strahlungs-
wärme bis 700 °C (Source)

In gängigen Durchmesser-
größen verfügbar bis 150 mm



Hitzeschutz- schlauch “offen”

Der Hitzeschutzschlauch “offen” ist ein als abgelängtes sowie als Rollenware erhältliches Schutzprodukt welches vorwiegend auf Kabelsätzen und Schlauchleitungen im Motorraum zum Einsatz kommt.

Die Verschlusssysteme gewährleisten eine einfache Montage und die Möglichkeit das Produkt später wieder öffnen und sicher verschließen zu können.

Durch zwei unterschiedliche Verschlusssysteme (Klettverschluss/ Druckknopfverschluss) bietet dieses Produkt dem Kunden verschiedene Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Temperaturklasse und der Verarbeitung.

DELTA T
*Hitzeschutz und
Isolation GmbH*

Tel. 49 02421 2772770

Fax: 49 02421 2774315

Email: info@deltat-t.de

Hitzeschutzschlauch "offen"

Technische Daten:

Eigenschaft:	Testmethode:	Ergebnis:
Dauertemperatur (3.000 Std.) Typ I, Wert für Typ II in Klammern	ISO 6722/LV112	- 40 ... + 260 °C [150 °C]
Temperaturbeständigkeit der Verschlussysteme Klett aus Polyamid Klett aus PPS Klett aus Nomex Druckknopf aus Edelstahl	ISO 6722/LV112	- 40 ... +150 °C - 40 ... +200 °C - 50 ... +180 °C - 50 ... +300 °C
Wandstärke Typ I und Typ II	DIN EN ISO 5084	0,70 / 0,9 mm +/- 15 %
Spezifisches Gewicht Typ I / Typ II	DIN EN 12127	je 800 g/qm +/- 10 %
Entflammbarkeit	FMVSS 302	bestanden

Lieferbare Größen / Abmessungen:

Produktbezeichnung:	Innendurchmesser:	Rollenlänge:
HSSx013R000T1	13 +/- 1,5 mm	25 m
HSSx015R000T1	15 +/- 1,5 mm	25 m
HSSx020R000T1	20 +/- 1,5 mm	25 m
HSSx025R000T1	25 +/- 2 mm	25 m
HSSx032R000T1	32 +/- 2 mm	25 m
HSSx038R000T1	38 +/- 2 mm	25 m
HSSx052R000T1	52 +/- 3 mm	25 m
HSSx075R000T1	75 +/- 4 mm	25 m
HSSx110R000T1	110 +/- 5 mm	25 m
HSSx150R000T1	150 +/- 7 mm	25 m

Haftungsausschluss: Alle Angaben sind nach bestem Wissen und nach letztem Erkenntnisstand erstellt worden. Es wird keine Garantie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben gemacht. Eine Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes oder der Verwendung der angegebenen Daten wird ausgeschlossen. Die Delta T Hitzeschutz und Isolation GmbH hält sich vor, das Produkt im Rahmen von technischen Verbesserungen jederzeit zu ändern.

Folgende Verschlussysteme stehen zur Auswahl:

Klettverschluss aus Polyamid (K), Nomex (N), PPS (P) und

Druckknopfverschluss in Edelstahl (D)

Bestellbeispiel: HSSP032R000T1 = Ausführung in PPS, Größe 32 mm

Sie erreichen uns unter:

Telefon: +49 2421 2772770

Telefax: +49 2421 2774315

Email: info@deltat-t.de

www.deltat-t.de

DELTA T
Hitzeschutz und
Isolation GmbH
 Willi-Bleicher-Str. 9
 D-2353 Düren/Germany